



CENNIK MASZYN I AKCESORIÓW

WAŻNY OD 02.01.2016

Informacja o produktach i adresy dystrybutorów : www.vipercleaning.pl



PODZIAŁ NA GRUPY PRODUKTÓW

I Odkurzacze biurowe	
1	DSU 8 / 10 / 12 / 15

II Odkurzacze sucho-mokro	
1	LSU 135
2	LSU 155
3	LSU 255
4	LSU 275
5	LSU 375
6	LSU 395

III Szorowarki jednotarczowe	
1	LS 160 / LS 160 HD
2	DS350

IV Polerka wysokoobrotowa	
1	DR 1500 H

V Automaty szorująco-zbierające	
1	AS 380/15 B/C
2	AS 430/17 B/C
3	AS 510/20 B/C
4	FANG 20 / FANG 20T
5	FANG 24T / 26 T / 28 T
6	AS 710

VI Dmuchawa	
1	WT3SPD

VII Odkurzacz piorący	
1	CAR275

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA I

ODKURZACZ BIUROWY

DSU 8 / DSU 10 / DSU 12 / DSU 15

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



**Odkurzacz biurowy
DSU 8 / DSU 10 / DSU 12 / DSU 15**



Dane techniczne :		DSU 8 / DSU 10	DSU 12 / DSU 15
Klasa energetyczna		A	C
Zużycie energii	kWh/rok	27,5	37
Klasa zbierania kurzu z powierzchni dywanowych		-	D
Klasa zbierania kurzu z podłóg twardych		B	B
Klasa reemisji		F	G
Poziom mocy akustycznej (wg IEC/EN 60335-2-69)	dB(A)	71,5	72,4
Moc silnika	W	1000	1200
Podciśnienie przy dyszy	kPa	21,6	22,5 / 15,7 (tryb ECO)
Przepływ powietrza	l/min	1834	1834 / 1267 (tryb ECO)
Pojemność zbiornika	l	8/10	12 / 15
Długość kabla zasilającego	m	8	10
Kolor kabla zasilającego		pomarańczowy	pomarańczowy
Poziom hałasu	dB(A)	65	65 / 60
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	36 x 35 x 47	39 x 37 x 47
Ciężar	kg	5 / 5,2	5,5 / 5,7

Wyposażenie standardowe :			
Wąż ssący z ręką o długości Ø 32 mm / 200 cm	1	■	■
Rura stalowa prosta (2 szt.)	2	■	■
Ssawa szczelinowa Ø 32 mm	3	■	■
Ssawa okrągła z włosiem Ø 32 mm	4	■	■
Ssawa tapicerska Ø 32 mm	5	■	■
Ssawa przełączana do zanieczyszczeń suchych Ø 32 mm	6	■	■
Worek materiałowy na pył (1 szt.)	7	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
DSU 8	50000262	468,00
DSU10	50000266	489,00
DSU 12 (dwubiegowy)	50000270	572,00
DSU 15 (dwubiegowy)	50000274	593,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.	
Wąż ssący z ręką o długości Ø 32 mm / 200 cm	1	VA81232	44,00
Rura stalowa prosta (2 szt.)	2	VA81373	31,00
Ssawa przełączana do zanieczyszczeń suchych Ø 32 mm	6	VA85059	35,00
Ssawa tapicerska Ø 32 mm	5	VA81227	4,00
Ssawa szczelinowa Ø 32 mm	3	VA20805-001	4,00
Ssawa okrągła z włosiem Ø 32 mm	4	VA81226	7,00
8 l worek HEPA na pył (10 szt.)	7	VA81397-P10	62,00
10 l worek HEPA na pył (10 szt.)	7	VA81398-P10	63,00
12 l worek HEPA na pył (10 szt.)	7	VA81399-P10	67,00
15 l worek HEPA na pył (10 szt.)	7	VA81400-P10	68,00
Kasetowy filtr HEPA		VA85065	16,00
8 l worek materiałowy na pył z klipsem (1 szt.)		VA81408	20,00
10 l worek materiałowy na pył z klipsem (1 szt.)		VA81409	21,00
12 l worek materiałowy na pył z klipsem (1 szt.)		VA81410	23,00
15 l worek materiałowy na pył z klipsem (1 szt.)		VA81411	24,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA II

ODKURZACZE SUCHO-MOKRO

LSU 135

LSU 155

LSU 255

LSU 275

LSU 375

LSU 395

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



Odkurzacze do pracy na sucho-mokro

jednosilnikowe

LSU 135 / 135 P

LSU 155 / 155 P



Dane techniczne :		LSU 135	LSU 135 P	LSU 155	LSU 155 P
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Moc silnika:	W	1 x 1000	1 x 1000	1 x 1000	1 x 1000
Podciśnienie:	mmH ₂ O	2020	2020	2115	2115
Przepływ powietrza:	l/min	1869	1869	2152	2152
Pojemność zbiornika:	l	35	35	55	55
Typ zbiornika		stal nierdzewna	tworzywo	stal nierdzewna	tworzywo
Poziom hałasu:	dB(A)	74	74	74	74
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	47 x 45 x 80	47 x 45 x 80	63,4 x 58,6 x 94,8	63,4 x 58,6 x 94,8
Ciężar:	kg	13	13	22	22
Długość kabla	m	7	7	8	8

Wyposażenie standardowe :					
Wąż plastikowy 2000 mm	1	■	■		
Wąż plastikowy 2500 mm	2			■	■
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	3	■	■	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	4	■	■	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	5	■	■	■	■
Ssawa okrągła z włosiem	6	■	■	■	■
Ssawa szczelinowa	7	■	■	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
LSU 135	50000110	728,00
LSU 135 P	50000111	728,00
LSU 155	50000118	1 248,00
LSU 155 P	50000119	1 248,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Wąż plastikowy 2000 mm	1	VA80401	38,00
Wąż plastikowy 2500 mm	2	VA80400	45,00
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	3	VA80711	59,00
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	4	VA80036	52,00
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	5	VA80853	41,00
Ssawa okrągła z włosiem	6	VA20803	15,00
Ssawa szczelinowa	7	VA20806	9,00
Listwa gumowa do ssawy do pracy na morko		VA86700	9,00
Listwa szczotkowa do ssawy do pracy na sucho		VA81119	13,00
Zestaw z dyszą czołową (nie dotyczy modelu LSU 135)		VA87704	1 343,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



Odkurzacze do pracy na sucho-mokro

dwusilnikowe

LSU 255 / 255 P

LSU 275 / 275 P



Dane techniczne :		LSU 255	LSU 255 P	LSU 275	LSU 275 P
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Moc silnika:	W	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
Podciśnienie:	mmH2O	2250	2250	2250	2250
Przepływ powietrza:	l/min	3115	3115	3115	3115
Pojemność zbiornika:	l	55	55	75	75
Typ zbiornika		stal nierdzewna	tworzywo	stal nierdzewna	tworzywo
Poziom hałasu:	dB(A)	78	78	78	78
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	63,4 x 58,6 x 94,8	63,4 x 58,6 x 94,8	63,4 x 58,6 x 98,8	63,4 x 58,6 x 98,8
Ciężar:	kg	24,5	24,5	25	25
Długość kabla	m	8	8	8	8

Wyposażenie standardowe :					
Wąż plastikowy 2500 mm	1	■	■	■	■
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	2	■	■	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	3	■	■	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	4	■	■	■	■
Ssawa okrągła z włosiem	5	■	■	■	■
Ssawa szczelinowa	6	■	■	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
LSU 255	50000126	1 436,00
LSU 255 P	50000127	1 436,00
LSU 275	50000134	1 477,00
LSU 275 P	50000135	1 477,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Wąż plastikowy 2500 mm	1	VA80400	45,00
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	2	VA80711	59,00
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	3	VA80036	52,00
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	4	VA80853	41,00
Ssawa okrągła z włosiem	5	VA20803	15,00
Ssawa szczelinowa	6	VA20806	9,00
Listwa gumowa do ssawy do pracy na morko		VA86700	9,00
Listwa szczotkowa do ssawy do pracy na sucho		VA81119	13,00
Zestaw z dysza czołową (nie dotyczy modelu LSU 135)		VA87704	1 343,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



Odkurzacze do pracy na sucho-mokro
trzyśilnikowe
 LSU 375
 LSU 395



Dane techniczne :		LSU 375	LSU 395
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50
Moc silnika:	W	3 x 1000	3 x 1000
Podciśnienie:	mmH2O	2280	2280
Przepływ powietrza:	l/min	3540	3540
Pojemność zbiornika:	l	75	95
Typ zbiornika		stal nierdzewna	stal nierdzewna
Poziom hałasu:	dB(A)	79	79
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	63,4 x 58,6 x 98,9	63,4 x 58,6 x 112
Ciężar:	kg	28	29,3
Długość kabla	m	8	10

Wyposażenie standardowe :			
Wąż plastikowy 2500 mm	1	■	■
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	2	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	3	■	■
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	4	■	■
Ssawa okrągła z włosiem	5	■	■
Ssawa szczelinowa	6	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
LSU 375	50000140	1 664,00
LSU 395	50000150	1 810,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Wąż plastikowy 2500 mm	1	VA80400	45,00
Rura stalowa zakrzywiona (2 szt.)	2	VA80711	59,00
Ssawa podłogowa do pracy na sucho	3	VA80036	52,00
Ssawa podłogowa do pracy na mokro	4	VA80853	41,00
Ssawa okrągła z włosiem	5	VA20803	15,00
Ssawa szczelinowa	6	VA20806	9,00
Listwa gumowa do ssawy do pracy na morko		VA86700	9,00
Listwa szczotkowa do ssawy do pracy na sucho		VA81119	13,00
Zestaw z dyszą czołową (nie dotyczy modelu LSU 135)		VA87704	1 343,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA III

SZOROWARKI JEDNOTARCZOWE

LS 160 / LS 160 HD

DS350

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



Szorowarka jednotarczowa
LS 160 / LS 160 HD



Dane techniczne :		LS 160	LS 160 HD
Moc znamionowa	W	1300	1800
Klasa IP		IPX4	IPX4
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/50	230/50
Średnica szczotki/padu	mm	430	430
Prędkość obrotowa szczotki/padu	obr/min	160	160
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	62 x 37 x 115	62 x 37 x 115
Ciężar	kg	35	38
Długość kabla	m	10	10

Wyposażenie standardowe :		LS 160	LS 160 HD
Trzymak padów	1	■	■
Szczotka standard	2	■	■
Zbiornik z zestawem montażowym	3	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
LS 160	50000249	3 079,00
LS 160 HD	50000253	3 557,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Trzymak padów	1	VF75421	159,00
Szczotka standardowa	2	VF75434	223,00
Zbiornik z zestawem montażowym	3	VF75415	95,00
Zestaw odpylający (odkurzacz, pierścień uszczelniający, wąż ssący)		56381571	2 359,00
Mocowanie do zestawu odpylającego		VF75418	22,00
Szczotka do szamponowania		VF75420	252,00
Wytwornica piany DF-100A		50000055	2 517,00
Dodatkowe obciążenie 5,75 kg (tylko do LS 160 HD - max. 3 szt.)		VF75215	102,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

**Szorowarka jednotarczowa
dwubiegowa DS350**



Dane techniczne :		DS350
Moc znamionowa	W	1500/1800
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Średnica szczotki/padu	mm	432
Prędkość obrotowa szczotki/padu	obr/min	175/350
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	51 x 42 x 117
Ciężar	kg	45
Długość kabla	m	10

Wyposażenie standardowe :		DS350
Szczotka standard	1	■
Wysokoobrotowy trzymak padów	2	■
Zbiornik z zestawem montażowym	3	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
DS350	50000301	4 597,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Wysokoobrotowy trzymak padów	2	VF75493	262,00
Zestaw do odpylania		56381571	2 359,00
Mocowanie do zestawu odpylającego		VF75418	22,00
Szczotka standardowa	1	VF003	323,00
Szczotka do szamponowania		VF75420	252,00
Zbiornik z zestawem montażowym	3	VF75415	95,00
Wytwornica piany DF-100A		50000055	2 517,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA IV

POLERKA WYSOKOOBROTOWA

DR 1500 H

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



**Polerka wysokoobrotowa
DR 1500 H**



Dane techniczne :		DR 1500 H
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Moc znamionowa	W	1200
Średnica padu	mm	510
Prędkość obrotowa padu	obr/min	1500
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	84x53x121
Ciężar	kg	39
Długość kabla	m	15

Wyposażenie standardowe :		DR 1500 H
Wbudowany wysokoobrotowy trzymak padów		■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
DR 1500 H	50000036	4 150,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA V

AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE

AS 380/15 B/C

AS 430/17 B/C

AS 510/20 B/C

FANG 20 / 20T

FANG 24T / 26T / 28T

AS710

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



Automat szorująco - zbierający
AS 380/15 B
AS 380/15 C



Dane techniczne :		AS 380/15 B	AS 380/15 C
Napięcie zasilania	V	24	220-240
Baterie		2 x 12V 30Ah AGM	-
Wbudowany prostownik		TAK	-
Szerokość szorowania	mm	380	380
Szerokość dyszy ssącej	mm	490	490
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	750	750
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	15/15	15/15
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	140
Ilość szczotek/padów	szt	1	1
Moc silnika szczotki	W	250	250
Moc silnika ssącego	W	250	250
Podciśnienie	kPa	7,8	7,8
Poziom hałasu	dB(A)	65	69
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	78 x 41,5 x 59	78 x 41,5 x 59
Długość przewodu zasilającego	kg	-	15
Waga operacyjna (maszyna+baterie+woda)	kg	60	40

Wyposażenie standardowe :	AS 380/15 B	AS 380/15 C
Bateria 12 V 33Ah AGM (2 szt.)	■	
Wbudowany prostownik	■	
Szczotka standardowa	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
AS 380/15 B	50000199	8 320,00
AS 380/15 C	50000201	6 136,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Szczotka standardowa	VF89801	173,00
Trzymak padów	VF89804	212,00
Guma ssawy PU przód	VF89502	27,00
Guma ssawy PU tył	VF89503	31,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych



Automat szorująco - zbierający
AS 430/17 B
AS 430/17 C



Dane techniczne :		AS 430/17 B	AS 430/17 C
Napięcie zasilania	V	24	220-240
Baterie		2 x 12V 85Ah AGM	-
Wbudowany prostownik		TAK	-
Szerokość szorowania	mm	430	430
Szerokość dyszy ssącej	mm	730	730
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	1100	1100
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	40/40	50/50
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	160
Ilość szczotek/padów	szt	1	1
Moc silnika szczotki	W	550	750
Moc silnika ssącego	W	350	650
Podciśnienie	kPa	11.8	11.8
Poziom hałasu	dB(A)	70	70
Docisk max.	kg	30	35
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	120 x 61 x 117	120 x 61 x 117
Długość przewodu zasilającego	kg	-	20
Waga operacyjna (maszyna+baterie+woda)	kg	200	170

Wyposażenie standardowe :	AS 430/17 B	AS 430/17 C
Bateria 12 V 85Ah AGM (2 szt.)	■	
Wbudowany prostownik	■	
Szczotka standardowa	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
AS 430/17 B	50000218	10 920,00
AS 430/17 C	50000220	7 436,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Szczotka standardowa	VF90411	229,00
Trzymak padów	VF90428	198,00
Guma ssawy PU przód	VF90103	37,00
Guma ssawy PU tył	VF90104	48,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych



Automat szorująco - zbierający
AS 510/20 B
AS 510/20 C



Dane techniczne :		AS 510/20 B	AS 510/20 C
Napięcie zasilania	V	24	220-240
Baterie		2 x 12V 105Ah AGM	-
Wbudowany prostownik		TAK	-
Szerokość szorowania	mm	510	510
Szerokość dyszy ssącej	mm	790	790
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	1600	1600
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	40/40	50/50
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	160
Ilość szczotek/padów	szt	1	1
Moc silnika szczotki	W	650	750
Moc silnika ssącego	W	350	650
Podciśnienie	kPa	11.8	11.8
Poziom hałasu	dB(A)	70	70
Docisk max.	kg	35	38
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	120 x 61 x 117	120 x 61 x 117
Długość przewodu zasilającego	kg	-	20
Waga operacyjna (maszyna+baterie+woda)	kg	220	180

Wyposażenie standardowe :	AS 510/20 B	AS 510/20 C
Bateria 12 V 105Ah AGM (2 szt.)	■	
Wbudowany prostownik	■	
Szczotka standardowa	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
AS 510/20 B	50000238	11 960,00
AS 510/20 C	50000240	7 852,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Szczotka standardowa	VF90417	264,00
Trzymak padów	VF90416	212,00
Guma ssawy PU przód	VF90119	39,00
Guma ssawy PU tył	VF90120	51,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych



**Automat szorująco - zbierający
FANG 20 / FANG 20T**



Dane techniczne :		FANG 20	FANG 20T
Napięcie zasilania	V	24	24
Moc znamionowa	W	1160	1410
Podciśnienie	kPa	12	12
Szerokość szorowania	mm	510	510
Szerokość dyszy ssącej	mm	750	750
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	2100	2100
Poziom hałasu	dB(A)	68	68
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	50/57	50/57
Nacisk szczotki	kg	30	30
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	200	200
Ilość szczotek/padów	szt	1	1
Napęd osi		NIE	TAK
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	136 x 56 x 98	136 x 56 x 98
Waga operacyjna (maszyna+baterie+woda)	kg	200	206

Wyposażenie standardowe :	FANG 20	FANG 20T
Wbudowany prostownik	■	■
Trzymak padów	■	■
Szczotka standardowa	■	■
Dysza ssąca kompletna	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
FANG 20	50000017	13 520,00
FANG 20T	50000018	16 016,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Bateria kwasowa 12V TP 90Ah (C5)	PL1500122059	1 470,00
Bateria żelowa 12V MFP 80Ah (C5)	PL1500122053	1 488,00
Trzymak padów	VF82057	416,00
Szczotka standardowa	VF82056	416,00
Szczotka standardowa miękka	VF82056C	416,00
Guma ssawy PU przód	VF82062	79,00
Guma ssawy PU tył	VF82063	135,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



**Automat szorująco - zbierający
FANG 24T / 26T / 28T**



Dane techniczne:		FANG 24T	FANG 26T	FANG 28T
Napięcie zasilania	V	24	24	24
Moc znamionowa	W	1570	1570	1570
Podciśnienie	kPa	17	17	17
Szerokość szorowania	mm	600	660	710
Szerokość dyszy ssącej	mm	810	810	915
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	2400	2600	2800
Poziom hałasu	dB(A)	68	68	68
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	66/75	66/75	66/75
Nacisk szczotki	kg	30-90	30-90	30-90
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	200	200	200
Ilość szczotek / padów	szt	2	2	2
Napęd osi		TAK	TAK	TAK
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	141 x 66 x 100	141 x 66 x 100	141 x 66 x 100
Waga operacyjna (maszyna+baterie+woda)	kg	265	266	269

Wyposażenie standardowe :	FANG 24T	FANG 26T	FANG 28T
Szczotka standardowa (2 szt.)	■	■	■
Trzymak padów (2 szt.)	■	■	■
Dysza ssąca kompletna	■	■	■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
FANG 24T	50000019	17 576,00
FANG 26T	50000020	19 032,00
FANG 28T	50000021	20 488,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
FANG 24T		
Bateria kwasowa 12V FTP 150Ah (C5) (potrzebne 2 szt.)	PL1500122216	2 496,00
Prostownik zewnętrzny HF LT 24V 30A	PL1500122122	2 278,00
Trzymak padów	VF81105	201,00
Szczotka standardowa	VF81104	209,00
Guma ssawy PU przód	VF81205	113,00
Guma ssawy PU tył	VF81206	158,00
FANG 26T		
Bateria kwasowa 12V FTP 150Ah (C5) (potrzebne 2 szt.)	PL1500122216	2 496,00
Prostownik zewnętrzny HF LT 24V 30A	PL1500122122	2 278,00
Trzymak padów	VF83128	265,00
Szczotka standardowa	VF83127	245,00
Guma ssawy PU przód	VF81205	113,00
Guma ssawy PU tył	VF81206	158,00
FANG 28T		
Bateria kwasowa 12V FTP 150Ah (C5) (potrzebne 2 szt.)	PL1500122216	2 496,00
Prostownik zewnętrzny HF LT 24V 30A	PL1500122122	2 278,00
Trzymak padów	VF83207	312,00
Szczotka standardowa	VF83206	285,00
Guma ssawy PU przód	VF81236	135,00
Guma ssawy PU tył	VF81237	203,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

**Samojezdny automat
szorująco-zbierający
AS710**



Dane techniczne :		AS710
Napięcie zasilania	V	24
Moc znamionowa	W	1600
Podciśnienie	kPa	18
Szerokość szorowania	mm	710
Szerokość dyszy ssącej	mm	940
Wydajność pracy teoretyczna	m ² /h	4413
Prędkość robocza	km/h	6
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości	l	120 / 120
Nacisk szczotki max	kg	35
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	204
Ilość szczotek/padów	szt	2
Poziom hałasu	dB(A)	69
Długość x Szerokość x Wysokość	mm	1580x760x1230
Ciężar operacyjny (maszyna+baterie+woda)	kg	435

Wyposażenie standardowe :		AS710
Trzymak padów (2 szt.)		■
Szczotka standardowa (2 szt.)		■
Prostownik wbudowany		■
Baterie 6V 245Ah AGM : (4 szt)		■
Dysza ssąca kompletna		■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
AS710	50000315	36 514,00

Akcesoria :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Dysza aluminiowa	VR16000	862,00
Trzymak padów (2 szt.)	VR14303	157,00
Szczotka standardowa (2 szt.)	VR14300	126,00
Guma ssawy PU przód	VR16002	116,00
Guma ssawy PU tył	VR16003	144,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA VI

DMUCHAWA

WT3SPD

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



**Dmuchawa
WT3SPD**



Dane techniczne :		WT3SPD
Moc znamionowa	W	750
Napięcie zasilania	V	220-240
Poziom hałasu	dB(A)	68
Prędkość obrotowa wentylatora (I stopień)	obr/min	1200
Prędkość obrotowa wentylatora (II stopień)	obr/min	1330
Prędkość obrotowa wentylatora (III stopień)	obr/min	1410
Długość x szerokość x wysokość	cm	53 x 51 x 43
Ciężar	kg	11,8
Długość przewodu zasilającego	m	6

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
WT3SPD	50000045	1 467,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

GRUPA VII

ODKURZACZ PIORĄCY

CAR275

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51



**Odkurzacz piorący
CAR275**



Dane techniczne :		CAR275
Zasilanie	V/Hz	220-240
Moc znamionowa	W	2100
Podciśnienie	mbar	220
Przepływ powietrza	l/min	3115
Moc pompy	W/psi	150/60
Zbiornik roztworu roboczego/nieczystości	l	28/75
Typ zbiornika		stal nierdzewna
Poziom hałasu	dB(A)	80
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	70 x 56 x101
Ciężar:	kg	33
Długość kabla	m	10

Wyposażenie standardowe :		CAR275
Wąż ssący kompletny		■
Komplet rur stalowych		■
Ssawa do dywanów		■
Ssawa tapicerska		■
Filtr wymienny		■

Model :	Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
CAR275	50000209	3 308,00

Akcesoria :		Kod produktu	Cena PLN netto / szt.
Wąż ssący kompletny	1	VA81096	89,00
Komplet rur stalowych	2	VA81100	39,00
Ssawa do dywanów	3	VA81102	92,00
Ssawa tapicerska z rękojeścią	4	VA86860	284,00
Filtr wymienny	5	VA80119	25,00

*) zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i parametrów technicznych

VIPER POLSKA

05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51